

TECHNICKÝ LIST

Systém na fixaci střech a pláště halových objektů



Název: **COBAND**

Použití: **Těsnění**

Kód: 091700 - 091850



POPIS

Těsnící páska se silnou přilnavostí v chladu, tvořená lisovaným kaučukem na hliníkovém pásu, který zajišťuje silnou odolnost proti zlomu, elongaci i na střih

Materiál: Kaučuk butyl
Silikonový papír
Hliníková folie

Rozměry:

Délka	Délka v roli	Počet rolí v kartonu	Karton
50 mm	10 m	12	120 m
100 mm	10 m	8	80 m
150 mm	10 m	4	40 m
200 mm	10 m	4	40 m
300 mm	10 m	4	40 m

Auto-adhesivní v chladu	
Výborná přilnavost na všechny podklady: ocel, sklo, hliník, zinek, polyester, PVC, dřevo, beton, omítka, cement...	
Pružnost cobandu umožňuje přizpůsobení se formě různých podkladů	
Pevnost	Od -30°C do +100°C
Odolnost proti UV záření	Výborná
Odolný proti rozkladu	
Nepropouští vodní páru	
Odolnost proti stlačení při deformaci počáteční tloušťky z 50%	9 barů
Tvárnost tloušťky butylu (měřeno penetrem ASTM D 217)	80 – 20°
Specifická hmotnost hmoty	1,3
Reakční zkoušky v ohni	Třída M1: PV n°49000-91

Označení na balení: COBAND šířka + kód + technický popis

Kontrola kvality: lineární

Výrobce: L.R.ETANCO, 38/40 Rue des Cormiers, 78400 Chatou, Francie

Vypracováno v Chatou 28.5.2001

Číslo registrace: F.T. 526

Vypracováno v Chatou 28.5.2001

Číslo registrace: F.T. 526