



NYL SPEED / ZAC SPEED SAMOVRTNÁ HMOŽDINKA PRO MĚKKÉ MATERIÁLY



NYLON PA6	ZAMAC
Polyamide Pa6	Zamak 3
NYL SPEED	ZAC SPEED
KÓD NYL	KÓD ZAC
218 861	-
-	218 250
-	218 255

Désignation	d	l	d _w	s	balení	KÓD NYL	KÓD ZAC
NYL SPEED	3,5 / 4,5	33	15	20	100	218 861	-
ZAC SPEED	3,5 / 4,5	38	14	25	100	-	218 250
ZAC SPEED + VBU TF	4,5 x 30	30	14	25	100	-	218 255

- Použití : Sádrokartonové desky (NYL SPEED), pórobeton a sádrokarton (ZAC SPEED)
 - Vlastnosti :
 - Samovrtná hmoždinka pro měkké materiály
 - Rychlá a snadná aplikace bez nářadí
 - Úsporné upevňování pro aplikace v řadě
- d_w : průměr přitlačné hlavy - l : délka hmoždinky
 d : rozměr šroubu - s : min. hloubka našroubování


Postup montáže



Dovolené namáhání * (daN) a limitní vzdálenosti (mm)

Tah (daN)

hmoždina	sádrokarton BA 13	sádrokarton
NYL SPEED	5	-
ZAC SPEED	5	12



Smyk (daN)

hmoždina	sádrokarton C25/30	sádrokarton
NYL SPEED	10	-
ZAC SPEED	10	20

minimální vzdálenosti v betonu (mm)

SIMPLEX	okraj C _{min}	osově S _{min}
NYL SPEED	50	50
ZAC SPEED	60	60